

产品外观



CESYCO的HTO-70型高温内窥镜，可以24小时不间断工作以监控高温窑炉的生产过程

得益于精密的光学设计，HTO-70成像质量非常清晰，它装载了视频相机，并将图像上传至控制室。该款内窥镜有不同长度，不同物镜可选，还可调整物镜的视场角。HTO-70必须连同伸缩工作台固定在窑炉上面。出色的冷却系统和水冷套设计，可保证该内窥镜能在2000℃的高温下工作。

可选配件

观察方向是指内窥镜轴的指向，它可以是轴向的，也可以是侧向的。根据下图选择您所需的镜头。



选择好观察方向后，再选择你要观测的视角。



观测视角：角度代表了可以观测到的区域，角度越大，观测到的区域越大。

HTO-70	固定式高温内窥镜	Ø 70 mm	西诺光学 XINUO PHOTONICS 精密光学仪器 代理商
一流品质	行业领先	2000℃	

HTO-70 | 固定式高温内窥镜



这款内窥镜可与控制柜或者下方附件配合使用

附件

伸缩工作台：活动式的设计可将内窥镜伸入或撤出窑炉，以便在产生故障时仍能保证内窥镜的安全。



监控装置：发生故障时会触发警报。



控制器：便携式



控制柜：安装在墙上的固定装置

技术	图像传输	光学
	冷却系统	三层套管
工作温度	From 750°C to 2 000°C	
尺寸	直径	70 mm
	长度	716 or 907 mm
	重量	From 12 to 14 Kg
冷却系统	水	闭环
	气体	压缩
观察方向	轴向	0°
	侧向	30° - 55° - 70°
视场角	可换	60° - 90° - 105°
对焦	调焦环	10cm至无穷大
接口	进口/出口	水：BSP 1/2" 空气：BSP 3/8"
电源	电箱	From 100 to 250 VAC 50/60 Hz Video output on BNC
附件	录像机	C/CS mount
	控制及安全	安全控制器
		伸缩工作台